



## Technische Daten

# Bohrlafette BL-L-EVO

**Abmessungen:** L=1.900 bis 3.300mm B=700mm H=1.000mm

**Gesamtvorschublänge:** 1.000 bis 2.400mm

**Bohrstangenlänge:** 915 bis 2.435mm

**Hydraulikölbedarf:** min. 80l/min bis max. 120l/min

**Betriebsdruck:** 180bar

**Versorgungsspannung:** 12V oder 24V

**Gewicht:** 400 kg

**Empfohlenes Trägergerät:** 3,5t

**Schwenkantrieb:** 360°

**Kippvorrichtung:** -1 bis 94°

**Lafettenverschub:** optional (500mm)

**Bohrhammervorschub:** mit Hydraulikmotor

**Vorschub- / Rückzugskraft:** 5kN / 8kN

**Steuerblock:** HAWE

**Funkfernsteuerung:** Cavotec MC 3-5

**Sicherheitseinrichtungen:** akustisch und optisch

**Spülmedium:** Wasser, Luft oder Suspension

Luft-Magnetventil 3/4" , Anschluss Klauenkupplung

Luftdruck bis max. 10bar

**Bohrhammer:** Marini MA100

**Drehmoment Rotation:** max. 1.200Nm

**Drehzahl Rotation:** 0 bis 250U/min

**Schlagleistung:** 7,5kW

**Einsteckende:**

R25, R32, R38, T38, Ti30, Ti40

**Klemmvorrichtung:**

HTB-L-85    Ø25-85mm

**Anbauplatte** frei wählbar

**HTB Baugesellschaft m.b.H.**

Gewerbepark Pitztal 16 | A-6471 Arzl im Pitztal

Tel. +43 (0) 5412 / 63 975 – 6348

maschinenbau@htb-bau.at

[www.htb-bau.at](http://www.htb-bau.at)